



NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品

| 9 | 圧着スリーブ | 黄銅 | 1 | Ni | | |
|----|---------|--------|----|----|----|----|
| 8 | 中心コンタクト | 黄銅 | 1 | Au | | |
| 7 | シェル | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 6 | 平ワッシャー | 鉄 | 1 | Ni | | |
| 5 | スペーサ | PTFE | 1 | - | | |
| 4 | Cワッシャー | 鋼 | 1 | Ni | | |
| 3 | ガスケット | シリコンゴム | 1 | - | | |
| 2 | 絶縁体 | POM | 1 | - | | |
| 1 | 接続ナット | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 処理 | 図番 | 備考 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------------------------|
| 4 | | | | | | | | 尺 | 3 | 日 | 2006. | 名 | TN20-4200 (TNC-P-58-CR) |
| 3 | | | | | | | 度 | 1 | 付 | 06.28 | 称 | | |
| 2 | | | | | | | 製 | 図 | 設 | 計 | 検 | 図 | 3120-4200-90 |
| 1 | 記号 | 日付 | 記事 | 担当 | 承認 | 市川 | 木村 | 花房 | 図番 | 番 | 番 | 1/1 | |

改訂欄

