



| NO. | ITEM/NAME | MATERIAL | QTY | FINISH | REFERENCE |
|-----|-----------|----------|-----|------------|-----------|
| 11 | シェル | 黄銅 | 1 | 三ッ金 | |
| 10 | カバー | アルミ | 1 | 黒7047H1 | |
| 9 | オリング_B | シリコンゴム | 1 | - | |
| 8 | 中心コンタクト_B | ペリウム銅 | 1 | Au | |
| 7 | 減衰器 | - | 1 | - | |
| 6 | オリング_A | シリコンゴム | 1 | - | |
| 5 | 中心コンタクト_A | 黄銅 | 1 | Au | |
| 4 | 絶縁体 | PTFE | 2 | - | |
| 3 | 保持リング | ステンレス | 1 | PASSIVATED | |
| 2 | ガスケット | シリコンゴム | 1 | - | |
| 1 | 接続ナット | 黄銅 | 1 | 三ッ金 | |

NOTES

- 指示なき公差は±0.2とする
- RoHS 適合品

| 型番 | 減衰量 | 型番 | 減衰量 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| SA91-0501 | 1dB±0.5dB | SA91-0507 | 7dB±0.5dB |
| SA91-0502 | 2dB±0.5dB | SA91-0508 | 8dB±0.5dB |
| SA91-0503 | 3dB±0.5dB | SA91-0509 | 9dB±0.5dB |
| SA91-0504 | 4dB±0.5dB | SA91-0510 | 10dB±0.5dB |
| SA91-0505 | 5dB±0.5dB | SA91-0515 | 15dB±1.0dB |
| SA91-0506 | 6dB±0.5dB | SA91-0520 | 20dB±1.0dB |

TITLE

SA91-05**(SMA-ATT 5W_6GHZ)

SCALE DATE

3/1 2022.10.27

DRAWN BY: K.Satou

CHECKED BY: M.Kawata

APPROVED BY: K.Satou

DRAWING NO. 1091-05** -90

SHEET 1/1

