



NOTES

1. 指示なき公差は ±0.2 とする
2. RoHS適合品
3. 特性インピーダンス：50Ω
4. 減衰量：右表に記載
5. VSWR：右表に記載
6. 電力：30W
7. 使用温度範囲：-40℃～+85℃
(放熱フィン先端温度)
8. カップリング締付トルク：25～30N・m
9. 防水性：IPx7

型番	減衰量		VSWR	
	(DC)～6GHz	6GHz～8GHz	(DC)～6GHz	6GHz～8GHz
D291-3003	3±0.6dB	3±0.8dB	1.25以下	1.3以下
D291-3006	6±0.6dB	6±0.8dB		
D291-3010	10±0.6dB	10±0.8dB		
D291-3020	20±0.8dB	20±1.0dB		
D291-3030	30±1.0dB	30±1.0dB		

△4					SCALE	DATE	TITLE	SHEET
△3					1/1	2024.07.31	D291-30xx(7/16-PJ-ATT-30W_xxdB)	
△2					DRAWN BY:	M.Kawata	DRAWING NO.	1/1
△1					CHECKED BY:	K.Satou	5191-30xx-90	
REVNO	DATE	DESCRIPTION	CK.BY	AP.BY	APPROVED BY:	K.Satou		

REVISIONS NOTE