



NOTES

1. 指示なき公差は  $\pm 0.2$  とする
2. RoHS適合品
3. 特性インピーダンス：50Ω
4. 減衰量：右表に記載
5. VSWR：右表に記載
6. 電力：30W
7. 使用温度範囲：-40℃~+85℃  
(放熱フィン先端温度)
8. カップリング締付トルク：1.0N・m
9. 防水性：IPx7

型番	減衰量		VSWR	
	(DC)~6GHz	6GHz~8GHz	(DC)~6GHz	6GHz~8GHz
SA91-3003	3±0.6dB	3±0.8dB	1.25以下	1.3以下
SA91-3006	6±0.6dB	6±0.8dB		
SA91-3010	10±0.6dB	10±0.8dB		
SA91-3020	20±0.8dB	20±1.0dB		
SA91-3030	30±1.0dB	30±1.0dB		

△4					SCALE	DATE	TITLE
△3					1/1	2024.08.07	SA91-30xx(SMA-PJ-ATT-30W_xxdB)
△2					DRAWN BY:	M.Kawata	DRAWING NO.
△1					CHECKED BY:	K.Satou	1091-30xx-90
REVNO	DATE	DESCRIPTION	CK.BY	AP.BY	APPROVED BY:	K.Satou	SHEET
REVISIONS NOTE							1/1