



添付品：14,15,16,17

NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品

17	バネ座金(M6)	ステンレス	3	—		
16	六角ナット(M6)	ステンレス	3	—		
15	六角ボルト(M6×30)	ステンレス	3	—		
14	Oリング(赤)	シリコンゴム	1	—		
13	カバー	黄銅	1	Ni		
12	チップ形終端抵抗器	—	1	—		
11	シェルB	黄銅	1	三元		
10	絶縁体C	テフロン	1	—		
9	中心コンタクトB	黄銅	1	Au		
8	プッシング	黄銅	1	Ni		
7	Oリング(赤)	シリコンゴム	1	—		
6	シェルA	黄銅	1	Ni		
5	回転フランジ	黄銅	1	Ni		
4	保持リング	リン青銅	1	—		
3	絶縁体A	テフロン	1	—		
2	絶縁体B	テフロン	1	—		
1	中心コンタクトA	リン青銅	1	Au		

番号	部品名称	材質	数量	処理	図番	備考
----	------	----	----	----	----	----

△				尺1/1付	2012.08.23	名称	B290-9000(BFX20Dダミー-2W)
△				製図	設計	検図	
△	記号	日付	記事	担当	承認	田中 田中 池田	図番
			改訂欄				7490-9000-90
							葉番 1/1

アルミック電機株式会社

第三角法