



NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品

| 8 | 圧着スリーブ | 黄銅 | 1 | Ni | | |
|----|---------|--------|----|----|----|----|
| 7 | 中心コンタクト | 黄銅 | 1 | Au | | |
| 6 | ホルダー | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 5 | 絶縁体 | PTFE | 1 | — | | |
| 4 | 保持リング | リン青銅 | 1 | — | | |
| 3 | シェル | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 2 | ガスケット | シリコンゴム | 1 | — | | |
| 1 | 接続ナット | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 処理 | 図番 | 備考 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----|-----|----|----|-------|----|-------------------------|
| △ | | | | 尺 | 2 | 日 | 2010. | 名 | NC20-5102 (NC-P-5FB-CR) |
| △ | | | | 度 | 1 | 付 | 12.15 | 称 | |
| △ | | | | 製 | 図 | 設 | 計 | 検 | 2120-5102-90 |
| △ | 15.10.08 | 設計変更 | | 松永 | 佐藤 | 小餅 | 小餅 | 木村 | |
| ↑ | 記号 | 日付 | 記事 | 改訂欄 | | | | | 葉番 |
| | | | | | | | | | 1/1 |