



NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品

| 7 | 圧着スリーブ | 黄銅 | 1 | Ni | | |
|----|---------|--------|----|----|----|----|
| 6 | キャップ | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 5 | シェル B | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 4 | シェル A | 黄銅 | 1 | Ni | | |
| 3 | 絶縁体 | PTFE | 1 | — | | |
| 2 | ばねリング | ベリリウム銅 | 1 | Ni | | |
| 1 | 中心コンタクト | ベリリウム銅 | 1 | Au | | |
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 処理 | 図番 | 備考 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|------|-------|----|----|----|-------|---|---------------------------|
| △ | | | | 尺 | 4 | 日 | 2003. | 名 | SB21-2000(SMB-LP-1.5D-CR) |
| △ | | | | 度 | 1 | 付 | 09.25 | 称 | |
| △ | | | | 製 | 図 | 設 | 計 | 検 | 図 |
| △ | 19.03.04 | 設計変更 | 紺野 佐藤 | 木村 | 市川 | 花房 | | 図 | 1121-2000-90 |
| 記号 | 日付 | 記事 | 担当承認 | | | | | 番 | 葉番 1/1 |
| 改訂欄 | | | | | | | | | |