



NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS指令対応

| 7  | スリーブ    | 黄銅     | 1  | Ni |    |    |
|----|---------|--------|----|----|----|----|
| 6  | 中心コンタクト | 黄銅     | 1  | Au |    |    |
| 5  | シェル     | 黄銅     | 1  | Ni |    |    |
| 4  | 保持リング   | リン青銅   | 1  | -  |    |    |
| 3  | ガスケット   | シリコンゴム | 1  | -  |    |    |
| 2  | 絶縁体     | デルリン   | 1  | -  |    |    |
| 1  | 接続ナット   | 黄銅     | 1  | Ni |    |    |
| 番号 | 部品名称    | 材質     | 数量 | 処理 | 図番 | 備考 |

|     |    |    |    |      |                     |     |                          |
|-----|----|----|----|------|---------------------|-----|--------------------------|
| △   |    |    |    |      | 尺 3 / 日 2013. 10.23 | 名 称 | TN20-5052 (TNCP-5DFB-CR) |
| △   |    |    |    |      | 製 図 設 計 検 査         | 図 番 | 3120-5052-90             |
| △   | 記号 | 日付 | 記事 | 担当承認 | 池田 池田 松永            | 葉番  | 1 / 1                    |
| 改訂欄 |    |    |    |      |                     |     |                          |